

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

2 30.11.2010

REAKTOR 7531

Stránka 1 ze 1

Reakční činidlo 7531 pro ANTISTAIN AQUA 5300 a GORI 644.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Těkavá organická
sloučenina (TOS): Cca 0 g/l

Barevný rozsah: Bezbarvý

PODROBNOSTI O APLIKACI

Směšovací poměr: Směšovací poměr mezi základní vrstvou a reakčním činidlem je uveden na základnovém štítku.

Pokud je směšovací poměr uveden v hmotnostních dílech, je třeba použít vhodné vázicí zařízení.

Pokud je směšovací poměr uveden v objemových dílech, použijte litrovou měрку nebo měrnou tyčku.

K dosažení uspokojivého výsledku je důležité namíchat reakční činidlo správně.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Viz List bezpečnostních údajů materiálu.

DODATEČNÉ INFORMACE

Velikost balíku: 5 l

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřeba do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Informace o tomto záznamovém listu je normativní a založena na laboratorních testech a praktických zkušenostech. Teknos zaručuje, že jakost výrobku odpovídá našemu systému jakosti. Teknos však nepřijímá odpovědnost za skutečnou aplikaci, protože ta závisí do značné míry na podmínkách při manipulaci a aplikaci. Teknos nepřijímá odpovědnost za škodu vyplývající z nesprávného použití výrobku. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze datových záznamů společnosti Teknos, datových listů o materiálové bezpečnosti a systémových záznamů najdete na našich domovských webových stránkách www.teknos.com.