

TEKNOPAINT ADDITIV 7902-32 ist ein Entschäumer für wasserverdünnbare Produkte.

Wird bei Auftragung von u.a. ANTISTAIN AQUA 5200 und ANTISTAIN AQUA 5300 verwendet.

**TECHNISCHE DATEN**

Flüchtige organische  
Verbindungen (VOC): Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

Zusatz: Das Additiv wird mit 0,1-0,2 % zugesetzt.  
Überdosierung kann Entschäumerfehler verursachen.

**SICHERHEITSDATEN** Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**SONSTIGES**

Gebinde: 5 l

Lagerung: Das Produkt bei Temperaturen über 5 °C lagern. Die Haltbarkeit bei nicht geöffneten Gebinden:  
Siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung.